TECNICA 188 MPGE + VALIGETTA

NEW

- Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG (innesco a striscio) in corrente continua (DC), 150A, con display digitale. Completa di accessori per la saldatura ad elettrodo e valigetta in plastica.
- Dispositivo MPGE (Multi Protection for Generator) rende il prodotto ideale per l'uso con alimentazione da gruppi elettrogeni o da sorgenti di tensione instabili.
- Struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco. Compatta, leggera e facilmente trasportabile.
- Dotata di display per la visualizzazione della corrente di saldatura impostata.
- Dispositivi avanzati di controllo dell'arco: arc force, hot start, anti-stick. Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. fino a 4 mm.
- Protezione termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente. Compatibile per l'utilizzo con il motogeneratore (+/- 15%). Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione.
- Consumi contenuti grazie alla tecnologia inverter.

DESCRIZIONE

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA e TIG in corrente continua (DC) con innesco a striscio.-

Flessibilità di impiego con i più svariati tipi di elettrodi: rutili, basici, inox, ghisa, ecc.-

Raccomandato per motogeneratori, il modello garantisce alte prestazioni con alimentazioni poco stabili grazie alle protezioni multiple MPGE: dispositivo di controllo della forma d'onda, filtro contro i picchi in ingresso, stabilizzazione delle oscillazioni.

Caratteristiche:-

- struttura robusta e rialzata contro polvere, acqua e sporco;
- compatta e leggera;-
- alte prestazioni con alimentazioni poco stabili grazie alle protezioni multiple MPGE;-
- display per visualizzazione della corrente di saldatura;-
- elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione;-
- dispositivi arc force, hot start, anti-stick;-
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%).-

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

DATI TECNICI

CODICE 816223	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
CAMPO REG.CORRENTE IN DC 10 - 150 A	%USE (USO A 20°C) (*) 90% @ 150A	CORRENTE MAX DC EN60974-1 140 @ 25 % A
CORRENTE AL 60% IN DC 100 A	TENSIONE A VUOTO MAX IN DC 82 V	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 28 A
CORRENTE ASSORBITA AL 60% 17 A	POTENZA ASSORBITA MAX 4,2 kW	POTENZA ASSORBITA AL 60% 2,8 kW
POTENZA MINIMA MOTOGENER. 6 kW	RENDIMENTO 86 %	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7
D.ELETTRODI UTILI.IN DC 1,6 - 4 mm	GRADO DI PROTEZIONE IP23	DIMENSIONI (LxWxH) 38 x 42 x 17 cm

PESO
6,030 kg

(*)%USE:
Dato ideato da TELWIN,

(*)%USE:
non presente nella EN 60974-1

ACCESSORI IN DOTAZIONE

VALIGETTA IN PLASTICA
322800

CAVO TW05V-A 1X025 L=1.80M SPINA
124589

TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A
712030

DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A
712260

ACCESSORI SU RICHIESTA

KIT SALDATURA TIG - ST9V
801097

ELETTRODI BASICI D. 2,5 MM 10 PZ
804569

ELETTRODI BASICI D. 3,2 MM 8 PZ
804570

ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 2,5 MM 10 PZ
804571

ELETTRODI ACCIAIO INOSSIDABILE D. 3,2 MM 8 PZ
804572

ELETTRODI RUTILI D. 1,6 MM 15 PZ
804564

ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10 PZ
804567

ELETTRODI RUTILI D. 2 MM 2,5 KG
802737

ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 2,5 KG
802739

ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 4 KG
802749

DOWNLOAD

IMMAGINE CATALOGO

MANUALE ISTRUZIONI

ELENCO RICAMBI