

Scheda Tecnica Ultra F5 Ver. 5.1 Marzo 2023

ULTRA F5

Super multifunzione spray professionale

DESCRIZIONE

Prodotto tecnico spray di ultima generazione, avente funzione sbloccante, idrorepellente, lubrificante protettivo e sgrassante per particolari meccanici in genere. L'esclusiva multifunzionalità ne fa un partner ideale nel lavoro e nel quotidiano.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ha innumerevoli applicazioni grazie ad un forte potere penetrante e sbloccante, è un ottimo lubrificante, elimina le dispersioni di corrente espellendo l'umidità prevenendo i cortocircuiti. Arresta od impedisce la corrosione, anche in ambiente salmastro, sciogliendo la ruggine, protegge e lubrifica lucchetti, serrature, parti meccaniche di auto, moto, bici, componenti elettronici di motori, elettrodomestici, interruttori, cerniere. Elimina facilmente grasso, catrame e colla da superfici metalliche o plastiche; mantiene efficienti interruttori ed apparati meccanici operanti all'aperto. Ideale sia in officina che per il bricolage, per la nautica, per la manutenzione di moto, bici, pattini e mulinelli, macchine agricole ed elettrodomestici in genere.

CARATTERISTICHE SPECIALI

- Sbloccante nei confronti di ossidazione e ruggine
- Idrorepellente
- Per elettronica ed elettrotecnica
- Lubrificante
- Protettivo, forma una pellicola antiossidante
- Rimozione di sporco tenace
- Ideale per nautica

CARATTERISTICHE TECNICHE

Forma	Liquido
Colore	Bruno
Peso Specifico [kg/dm³] (relative alla base))	Ca. 0,64
Punto d'infiammabilità [°C]	< - 50
Punto d'infiammabilità [°C] fase liquida	> 55



Solubilità	In solventi organici
Pressione al caricamento [bar]	3,2
Temperatura di applicazione	5 ÷ 30

APPLICAZIONE

Agitare bene prima dell'uso. La valvola "Multiposition" permette l'erogazione a 360°. Lo speciale erogatore a cannuccia consente sia un getto diretto e preciso che il classico getto a "ventaglio". Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 20 cm, a brevi intervalli sulla parte da trattare, lasciando agire per qualche minuto e consentire la penetrazione in profondità.

PULIZIA DELL'ATTREZZATURA E PROTEZIONI PERSONALI

Fare attenzione durante la manipolazione ed utilizzo del prodotto, utilizzare guanti protettivi monouso. In caso di contatto con la pelle, è sufficiente lavare con acqua e sapone.

IMBALLI

•
24 pezzi per scatola
24 pezzi per scatola
24 pezzi per scatola

VITA E CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

Il prodotto può essere conservato per 18 mesi nelle confezioni originali. Temperatura di conservazione tra 5°C e 30°C in locale fresco ed asciutto. Tenere lontano da fonti di umidità, fonti di calore e dal contatto diretto dei raggi del sole.

INFORMAZIONI GENERALI

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. NPT Srl, si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO